

Genie® GS™ -4046

Especificações

Modelos	GS-4046	
Medidas	US	Metric
Altura máx. de trabalho - interna ⁽¹⁾	45 ft 1 in	13.91 m
Altura máx. de trabalho - externa ⁽¹⁾	29 ft	9.01 m
A Altura máx. da plataforma - interna	39 ft 1 in	11.91 m
A Altura máx. da plataforma - externa	23 ft	7.01 m
B Altura da plataforma - abaixada	5 ft 1 in	1.55 m
C Comprimento plataforma - lado externo	7 ft 1 in	2.16 m
C Comprimento plataforma - lado ext., estendida	10 ft 1 in	3.07 m
Extensão da plataforma deslizante - comprimento	3 ft	0.91 m
D Largura da plataforma - lado externo	3 ft 7 in	1.10 m
Altura da grade de proteção	3 ft 7 in	1.10 m
Altura da placa de apoio	6 in	15 cm
E Altura - abaixada (trilhos dobrados)	8 ft 9 in	2.66 m
Altura - abaixada (trilhos abaixados)	6 ft 6 in	1.98 m
F Comprimento - abaixada (escada)	7 ft 9 in	2.36 m
Comprimento - abaixada, estendida	10 ft 9 in	3.28 m
G Largura	3 ft 10 in	1.17 m
H Distância entre eixos	5 ft 10 in	1.78 m
I Distância até o chão (centr.) - proteções retraídas	5 in	13 cm
I Distância até o chão - proteções implantadas	0.8 in	2 cm

Produtividade

Ocupação máxima da plataforma (interno/externo)	3/1
Capacidade de elevação	700lb 318kg
Capacidade de elevação - área de extensão est.	250lb 113kg
Altura máx. em movimentação	39 ft 1 in 11.91 m
Velocidade de movimentação - abaixada	2.5 mph 4.0 km/h
Velocidade de movimentação - levantada	0.3 mph 0.5 km/h
Capacidade de rampa - abaixada ⁽²⁾	25 %
Raio de giro - interno/externo	0/7 ft 4 in 0/2.24 m
Velocidade de elevação - levantar/abaixar	79/45 sec
Ativação do sensor de inclinação (frente p. trás/lado p. outro)	3°/1.5°
Pneus - sólidos não marcantes	15×5 in 38×13 cm

Alimentação

Fonte de alimentação ⁽³⁾	24V DC (4×12V 300Ah)
Fonte de alimentação	24V DC (4×12V 290Ah)
Fonte de alimentação	24V DC (1×24V 150Ah)
Capacidade tanque hidráulico	6.1 gal 23L

Peso⁽⁴⁾ e Carga sobre o piso⁽⁵⁾

Peso	6,268 lb	2,843 kg
Peso máx. (adicionando todas as opções possíveis)	6,388 lb	2,898 kg
Carga máx. sobre o pneu	2,600 lb	1,179 kg
Pressão de contato do pneu	173.3 psi	1,195 kPa
Pressão local no piso	261 psf	12.50 kPa

Níveis de ruído e vibração

Nível de pressão acústica (chão)	< 70 dBA	
Nível de pressão acústica (plataforma)	< 70 dBA	
Vibrações	< 8 ft 2 in/s ²	< 2.5 m/s ²


(1) O equivalente métrico da altura de trabalho acrescenta 2m à altura da plataforma. O dos EUA acrescenta 6ft à altura da plataforma.

(2) A Capacidade de rampa aplica-se à marcha em declives. Para informações detalhadas sobre os graus de inclinação, consulte o Manual do Operador.

(3) Sujeito a disponibilidade regional.

(4) O peso varia, dependendo das opções e/ou normas do país.

(5) A informação sobre carga sobre o piso é aproximada e pode variar em função das opções e configurações da máquina. Deve ser usado somente com os fatores de segurança adequados.



Genie® GS™-4046

SKU: Modelo Standard

- GS-4046 E-Drive*
- GS-4046, E-Drive, Bateria de íon de Lítio*

* Versão personalizada

	S	S+	BtO
Aliment.			
Baterias AGM sem necessidade de manutenção	✓		
Bateria de íon de Lítio, certificada pela UL		○	
Conversor		○	
Receptáculo do carregador embutido na traseira	✓		
Plataforma			
Proteção dobrável com porta articulada de altura completa	✓		
Plataforma de extensão retrátil	✓		
Pré-cabeamento para tomada na cesta	✓		
Linha aérea até plataforma		○	
Buzina de estilo automotivo		○	
Alarme de descida, inclinação e movimento	✓		
Deck da plataforma em placa recortilhada	✓		
Sinalizador pisca-pisca duplo com LED	✓		
Buzina elétrica	✓		
Pontos de fixação do arnês	✓		
Proteção para controle da plataforma (PCON)	✓		
Sistema de sensor de carga na plataforma	✓		
Condução e elevação proporcional	✓		
Sistema de controle de duas zonas SmartLink	✓		
Chassi			
Pré-cabeamento para sistema de telemática	○		
Lift Connect Telemática	○		
Lift Connect com atualização de gerenciador de acesso	○		
Óleo hidráulico biodegradável	○		
Óleo hidráulico padrão	✓		
Sem plugue elétrico	✓		
Alarme de Ruído Branco Lift Guard	○		
Lift Tools Protetor de derramamento	○		
Corte de software durante o carregamento (Drive ou Drive & Lift)	○		
Rebaixamento da plataforma auxiliar	✓		
Manobrável mesmo em altura máxima	✓		
Motores de acionamento elétrico AC selados com duas rodas dianteiras	✓		
Liberação elétrica do freio	✓		
Sistema de diagnóstico a bordo com indicador de carga de bateria	✓		
Proteção contra buracos	✓		
Bolsões laterais e traseiros para empilhadeira	✓		
Pneus sólidos que não deixam marcas	✓		
Tech Pro Elo conector	✓		
Pontos de amarração e elevação	✓		

- S Versão padrão
- S+ Versão padrão mais opções
- BtO Versão personalizada
- ✓ Características padrão
- Opções



Estrutura de
tesoura resistente
e durável



Plataforma
ergonômica



Bateria de lítio
opcional



Acessórios Originais Genie (1)

- Bandeja de trabalho Lift Tools
- Ferramentas de produtividade Lift Tools
- Ferramentas de segurança Lift Guard
- Dispositivo portátil Tech Pro Link

(1) Mais acessórios disponíveis nas Peças Genuínas Genie.

Especificações de produtos sujeitas a alteração sem prévio aviso ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos aqui publicados servem apenas para fins ilustrativos. Consulte o Manual do Operador apropriado para obter instruções de uso correto para o seu equipamento. O não cumprimento das instruções do Manual do Operador pode resultar em lesões graves ou morte. As obrigações de garantia estão declaradas apenas na Garantia Limitada do Produto aplicável publicada. Os produtos e serviços listados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes-fantasia da Terex Corporation e/ou de suas subsidiárias nos EUA e em muitos outros países. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect e Tech Pro Link são marcas registradas da Terex Corporation ou de suas subsidiárias.

11/24